

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 085-FF-2015-04-14

1. **Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:** Suulakepuristettu polystyreeni (XPS) Finnfoam FK-29 170mm.
2. **Tuotteen tunniste:** EAN-Koodi: 64 18711 59170 2
3. **Aiottu käyttötarkoitus:** Levyjä käytetään lämmöneristykseen seinissä ja katoissa.
4. **Valmistaja:**

Finnfoam Oy (0689386-6)
Satamakatu 5
24100 Salo, Finland
Tel. +358 2 777 300
Fax: +358 2 777 3020
Email: finnfoam@finnfoam.fi

6. **AVCP-menettely:** AVCP 3
7. **Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:**

VTT Rakennustekniikka (NB. 0809) ja Institute of thermal insulation of Vilnius Gediminas Technical University (NB. 1688) suorittivat tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän 3 mukaisesti ja antoivat testi/laskentaraaportit.

FINNFOAM[®]
MAAN PARAS ERISTE

9. Ilmoitetut suoritustasot:

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Paloluokka | F | EN 13164:2012 |
| Veden imeytyminen upotuksessa | NPD | |
| Veden imeytyminen diffuusiolla | NPD | |
| Vaarallisten aineiden päästöt | Ei päästöjä | |
| Lämmönvastus R_D (m^2K)/W | 5,50 | |
| Lämmönjohtavuus λ_D W/(mK) | 0,031 | |
| Paksuus | T1 | |
| Vesihöyrynvastus | NPD | |
| Puristuslujuus | NPD | |
| Vetolujuus | NPD | |
| Mittapysyvyys | DS(23,90) | |
| Jäätymis-sulamis kestävyys | NPD | |
| Kuormitusviruma | NPD | |

Käyttöturvallisuustiedote: www.finnfoam.fi/kayttoturvallisuustiedote

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Henri Nieminen, Toimitusjohtaja

Salossa 14.4.2015



(allekirjoitus)

FINNFOAM[®]
MAAN PARAS ERISTE